

# Accessori e Corde

## Corde

 <p>CE EN 1891/A ← 200 m →</p>	<h3>TITANIUM 11 mm</h3> <p>Corda in grado di sopportare i peggiori attriti, molto sicura con elevata resistenza all'abrasione. La scelta perfetta per i lavori in quota con discensori, anticaduta e bloccanti. Disponibile in quattro colori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bianco con filetto nero.</li><li>- rosso.</li><li>- giallo.</li><li>- nero.</li></ul>																								
	<h3>TITANIUM 11 mm WITH END LOOPS</h3> <p>Corda Titanium 11 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate, cucitura con resistenza 22 kN. Asole e cuciture coperte da protezione plastica. Disponibili nove lunghezze differenti, da 5 a 60 m.</p> <p>CE EN 1891/A</p> <table border="1"><thead><tr><th>MODEL</th><th>LUNGHEZZA/LENGTH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1900.5</td><td>5 m</td></tr><tr><td>1901</td><td>10 m</td></tr><tr><td>1901.5</td><td>15 m</td></tr><tr><td>1902</td><td>20 m</td></tr><tr><td>1902.5</td><td>25 m</td></tr><tr><td>1903</td><td>30 m</td></tr><tr><td>1904</td><td>40 m</td></tr><tr><td>1905</td><td>50 m</td></tr><tr><td>1906</td><td>60 m</td></tr></tbody></table>	MODEL	LUNGHEZZA/LENGTH	1900.5	5 m	1901	10 m	1901.5	15 m	1902	20 m	1902.5	25 m	1903	30 m	1904	40 m	1905	50 m	1906	60 m				
MODEL	LUNGHEZZA/LENGTH																								
1900.5	5 m																								
1901	10 m																								
1901.5	15 m																								
1902	20 m																								
1902.5	25 m																								
1903	30 m																								
1904	40 m																								
1905	50 m																								
1906	60 m																								
	<h3>WORKSMAN</h3> <p>Corda di tipo A con <math>\varnothing</math> 11 mm, robusta e maneggevole per manovre in altezza e operazioni di soccorso. Ideale per situazioni impegnative.</p> <table border="1"><tr><td colspan="2">caratteristiche</td></tr><tr><td>Carico di rottura</td><td>37 kN</td></tr><tr><td>Allungamento</td><td>3,10%</td></tr><tr><td>Carico di rottura con nodo</td><td>15 kN / 3 minuti</td></tr><tr><td>Forza di picco (fattore 0,3)</td><td>5,9 kN</td></tr><tr><td>N° cadute (fattore 1)</td><td>24 (100 Kg)</td></tr><tr><td>Scorrimento calza</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>Annodabilità</td><td>0,7</td></tr><tr><td>Massa dell'anima</td><td>61%</td></tr><tr><td>Peso della calza</td><td>39%</td></tr><tr><td>Composizione</td><td>PA</td></tr><tr><td>Restringimento</td><td>-4,60%</td></tr></table> <p> <math>\varnothing</math> 11 mm</p> <p> 77,9 g/m</p> <p>EN 1891:1998-A CE 1015</p>	caratteristiche		Carico di rottura	37 kN	Allungamento	3,10%	Carico di rottura con nodo	15 kN / 3 minuti	Forza di picco (fattore 0,3)	5,9 kN	N° cadute (fattore 1)	24 (100 Kg)	Scorrimento calza	0 mm	Annodabilità	0,7	Massa dell'anima	61%	Peso della calza	39%	Composizione	PA	Restringimento	-4,60%
caratteristiche																									
Carico di rottura	37 kN																								
Allungamento	3,10%																								
Carico di rottura con nodo	15 kN / 3 minuti																								
Forza di picco (fattore 0,3)	5,9 kN																								
N° cadute (fattore 1)	24 (100 Kg)																								
Scorrimento calza	0 mm																								
Annodabilità	0,7																								
Massa dell'anima	61%																								
Peso della calza	39%																								
Composizione	PA																								
Restringimento	-4,60%																								

## Protezioni Corde

 A long, thin, orange and black spiral rope protector, shown diagonally.	<h3><u>SPIROLL</u></h3> <p><b>REMOVIBILE, UTILE E DUREVOLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protezione realizzata in elastomero.</li></ul> <p>Dispositivo removibile per proteggere la corda da abrasioni, sfregamento o danni causati da superfici irregolari o spigole. Utile come protezione anche durante l'arrampicata su ghiaccio in top rope.</p> <p>Lunghezza: <b>50 cm</b></p> <p> <b>50 g</b></p> <p> Tested</p> <p> <b>MADE IN USA</b></p>
 A long, black, tapered rope shield with a velcro closure and a carabiner, shown diagonally.	<h3><u>ROPE SHIELD</u></h3> <p><b>REMOVIBILE, UTILE E DUREVOLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protezione realizzata in PVC.</li><li>• Presenta chiusura con velcro e fermacorda.</li></ul> <p>Dispositivo removibile per proteggere la corda da abrasioni, sfregamento o danni causati da superfici irregolari o spigoli vivi.</p> <p>Lunghezza: <b>70 cm</b></p> <p> <b>75 g</b></p> <p> <b>MADE IN EUROPE</b></p>
 A blue and silver roller rope protector, shown vertically.	<h3><u>ROLLER</u></h3> <p><b>REMOVIBILE, UTILE E DUREVOLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protezione realizzata in acciaio.</li><li>• È costituita da tre moduli che possono essere combinati con altri in modo da raggiungere la lunghezza richiesta.</li></ul> <p>Dispositivo retrattile per proteggere la corda da abrasioni, sfregamento o danni causati da superfici irregolari o spigoli vivi.</p> <p>Lunghezza (3 moduli): <b>330 cm</b></p>

## Caschi

<p>CE EN 397 + LD + 440 V a.c. + -20°C + MM</p> <p>475 54-62</p>  <p>Black Line</p>	<h3>SKYLOR PLUS</h3> <p>Casco in ABS con design innovativo per una praticità di utilizzo ed un comfort unici. Predisposizione per fissaggio cuffie e visiera di protezione, interno confortevole staccabile e lavabile, regolazione rapida a rotella.</p> <p>Disponibile in due versioni. Con sottogola a sgancio di sicurezza, con clips fermalampada. 5 Colori.</p> <p>Certificazioni aggiuntive: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM).</p>
	<h3>SKYLOR CAP</h3> <p>Casco in ABS con design innovativo per una praticità di utilizzo ed un comfort unici. Predisposizione per fissaggio cuffie e visiera di protezione, interno confortevole staccabile e lavabile, regolazione rapida a rotella. Disponibile in due versioni.</p> <p>Versione base senza sottogola, il top per il cantiere. 3 Colori. Certificazioni aggiuntive: deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM).</p>
<p>CE EN 397</p> <p>470 53-62</p> 	<h3>SKYLOR STAR WORK</h3> <p>Casco in ABS leggero e confortevole. Sistema di regolazione rapida, fori di aerazione con rete di protezione, clips fermalampada. Sottogola a sgancio di sicurezza. Disponibile la versione con visiera (art.1271) e la visiera sciolta (art.1272). 3 Colori.</p>

## SKYLOR STAR VISOR

**SILVER STAR VISOR** 530 g  
**KIT VISOR** 70 g



## SAFETY STAR

Casco dal design semplice, leggero e confortevole. Calotta in ABS stampata ad iniezione. Struttura interna in nylon, fissata alla calotta senza l'ausilio di rivetti. Sistema di regolazione rapida semplice ed efficace. Cinghie sottogola in poliammide.  
Taglia: min 52 max 60 cm  
3 colori.  
460 g

CE EN 397 + LD



## ARMOUR

Casco con certificazione da alpinismo, per applicazioni dove sia ritenuto idoneo l'utilizzo di questa tipologia di casco, ovvero dove sia necessario che il sottogola non sia sganciabile. Calotta esterna in ABS con ampi fori di aerazione, protezione interna in polistirolo ad alta densità, regolazione rapida a rotella, imbottiture interne staccabili e lavabili, clips fermalampada.  
7 Colori.

CE EN 12492



## Accessori Vari

kg  
2.3



### LADDER

Scaletta a 33 scalini, lunghezza 10 m.  
Diametro cavo 3 mm, resistenza 8.5 kN.  
Distanza tra gli scalini 30 cm, larghezza 13 cm.



### DUETTO

LEGGERA, ROBUSTA E VERSATILE

- Costruita in lega leggera.
- Puleggia assemblata con 4 cuscinetti a sfera.
- Per uso con corde  $\varnothing \leq 13$  mm.
- Permette l'inserimento di tre connettori nell'occhiolo inferiore.

Carrucola tendem con flange fisse. Consente facili spostamenti su corda o cavo.

kN  25

  $\leq 13$  mm   $\leq 12$  mm


g  290 g  x 4

 apave EN 12278:2007

CE 0333 

 Tested

  
MADE IN ITALY





## **LUMEX PRO**

### **GRANDE AUTONOMIA, ECO-MODE E ZOOM**

- ECO-MODE: autonomia di parecchi giorni e adeguata intensità luminosa.
- Zoom per allargare o concentrare l'ampiezza del fascio di luce.
- Water resistant: resistenza agli spruzzi, alla pioggia, alla neve e al ghiaccio.
- Luce rossa di emergenza fissa o intermittente, posteriore e anteriore.

Lampada frontale multifunzione professionale, con 5 modalità di illuminazione anteriore e 2 modalità di illuminazione posteriore. La funzione ECO-MODE produce un fascio di illuminazione sufficiente per l'espletamento della maggior parte delle attività prevedibili. La funzione HIGH-MODE è necessaria quando si vuole illuminare a grande distanza con un fascio di luce concentrato o illuminare intansamente un'area di vaste proporzioni (zoom alla massima ampiezza).

### **3 BATTERIE ALCALINE AA (1,5 V) INCLUSE**

Luminosità: **185 Lm/16 hrs**



**185 g**



**1150**  
**40 l**



## **ROX WORK**

Zaino in PVC, ultrasistente e impermeabile. Innovativo sistema di chiusura a zip tripla che permette di aprirlo sia in posizione verticale che in orizzontale.

Spallacci imbottiti, maniglie di presa.

Dimensioni: 19x31x55 cm.

Capacità: 40 litri.



**800**  
**30 l**



## **PVC PACK**

Zaino in PVC multiuso, Spallacci imbottiti, chiusura con bloccacordino e cappuccio.

Dimensioni: Ø 30x55 cm.

Capacità: 30 litri.

9  
160



## **STAFFA**

Staffa per l'utilizzo con maniglie Pilot.  
Lunghezza regolabile, doppio sistema di chiusura sul piede, gradino in alluminio.